



Gniazdo 2P+Z - biały

WL1020

#### Konstrukcja

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Montaż                      | Montaż podtynkowy |
| - 2-biegunowe z uziemieniem |                   |

#### Charakterystyka elektryczna

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 250 V    |
| Napięcie znamionowe | 250 V AC |
| Częstotliwość       | 50/60 Hz |
| Prąd znamionowy In  | 16 A     |

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Pokrywa | Plakietka centralna |
|---------|---------------------|

#### Materiał

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Materiał     | Tworzywo / metal |
| Powierzchnia | połysk           |

#### Instalacja / Montaż

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| Montaż | z łapkami rozporowymi, do podłączenia śrubowego |
|--------|-------------------------------------------------|

#### Podłączenie

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Rodzaj przyłącza | Połączenie śrubowe |
|------------------|--------------------|

#### Wypożenie

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przezroczysta osłona pola opisowego | nie |
|-------------------------------------|-----|

#### Zastosowanie

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Cecha różnicująca 3 - dystrybucja | z zaciskami śrubowymi |
|-----------------------------------|-----------------------|

**Norma**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Dopuszczenia / atesty | EN 60669-1 |
|-----------------------|------------|

**Bezpieczeństwo**

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | 02   |
| Stopień ochrony                               | IP20 |