



LS512

Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P+N
wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm, 32A 690VAC

Konstrukcja

Liczba biegunów	2 P
Układ biegunów	1P+N

Charakterystyka elektryczna

Typ napięcia zasilającego	AC
---------------------------	----

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	690 V
------------------------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy I_n	32 A
-----------------------	------

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG, aM
Wielkość wkładki bezpiecznikowej	10.3 x 38

Częstotliwość

Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
--------------------------------	-------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4 W
--	-----

Wymiary

Głębokość produktu	75 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	36 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	2,2 Nm
--------------------	--------

Wypożaenie

Akcesoria dodatkowe	tak
---------------------	-----

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...50 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3
Temperatura przechowywania/transportu	-25...80 °C