



## Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

MZ204



### Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Typ napięcia zasilającego	AC/DC
Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	24/48 V

### Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub>	4000 V
Napięcie sterowania AC	24/48 V
Napięcie sterowania DC	12/48 V
Znamionowe napięcie pracy U <sub>n</sub> (DC)	12/48 V

### Prąd

I <sub>min</sub> = f (U = 48 V DC)	0,55 A
------------------------------------	--------

### Moc

Maksymalna moc pobierana	27 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	24,3 W

### Zadziałanie

Czas reakcji przy otwieraniu	200 ms
Napięcie znamionowe funkcjonalne poniżej U <sub>e</sub>	50 %

### Wymiary

Głębokość produktu	68 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	18 mm

### Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	1,2 Nm
--------------------	--------

### Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	

**Norma**

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
---------------------------	--------

**Warunki użytkowania**

Temperatura magazynowania	-40 do 80 °C
---------------------------	--------------