



Gniazdo bezp. z tworzywa D01/1 E14 1P SIS 16A 400VAC  
TS35 zac.kl. 35mm<sup>2</sup>

LD042

#### Konstrukcja

Liczba biegunów	1 P
Układ biegunów	1 P
Montaż	Szyna DIN

#### Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	0/400 V

#### Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub>	460 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U <sub>imp</sub>	6 kV

#### Prąd

Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2/4/6/10/13/16 A
---	------------------

#### Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG
Wielkość wkładki bezpiecznikowej	D01

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,9 W
--	-------

#### Materiał

Waga miedzi w produkcie	8 g
Materiał	Ceramika

#### Wymiary

Głębokość produktu	56 mm
Wysokość produktu	72 mm
Długość	63 mm
Szerokość produktu	27 mm

**Podłączenie**

Rodzaj zacisków przyłączeniowych	zaciski klatkowe
Rodzaj przyłącza	Zacisk

**Norma**

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
---------------------------	--------

**Warunki użytkowania**

Temperatura magazynowania	-25 do 55 °C
---------------------------	--------------

**Waga**

Waga	7,6 kg
------	--------

**Oznaczenie**

Grupa urządzeń	L
----------------	---