



Obudowa łączeniowa ognioodporna, bez wyposażenia
F30/E30 450x450x128

FB3008LN

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	nie
----------------------------------	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	16 A
--------------------	------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	bez (przykręcony)
Zamykany	nie
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	materiały różne
Powierzchnia	nadruk

Wymiary

Głębokość montażu	84 mm
Głębokość produktu	128 mm
Głębokość wewnętrzna	84 mm
Wysokość produktu	450 mm
Szerokość produktu	450 mm
Szerokość w jednostkach podziału	1
Grubość materiału ścianki bocznej	20 mm
Szerokość	300 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	1
-------------------------	---

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wypożyczenie

Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	1
Możliwość rozszerzenia	nie
Wersja EMC	nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Stopień ochrony	IP41
Klasa ochronności	klasa ochronności II