mechanizmy Łącznik wieloklaw przyciskowy 2 x zestyk zmien z oddz zac wej

503808

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Podwójny klawisz
Wykonanie	oddzielne zaciski wejściowe

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie

- 2 x zestyk zmienny, wykorzystywany jako rozwierny lub zwierny z oddzielnymi zaciskami wejściowymi

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy	10 A

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal

Wymiary

głębokość	41,6 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60669-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0632-1
Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe

- z zaciskami śrubowymi

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produktu

Dostawa

Z żarówką	nie

Wyposażenie

Liczba styków NC	1
Liczba styków NO	1
- do połączenia z podświetleniem	

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt