



Blind series switch 1 pole, blind control

53303520

Konstrukcja

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Rodzaj jednostki sterującej | Podwójny klawisz |
| Montaż | Montaż podtynkowy |

Konfiguracja

- z mechaniczną i elektryczną blokadą

Charakterystyka elektryczna

| | |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

Prąd

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Prąd znamionowy | 16 AX (200 W lampy samostatecznikowe) |
|-----------------|---------------------------------------|

Materiał

| | |
|--------------|------------------|
| Materiał | Tworzywo / metal |
| Powierzchnia | inne |

Wymiary

| | |
|-----------|-------|
| Wysokość | 71 mm |
| Szerokość | 71 mm |

Instalacja / Montaż

| | |
|--------|-----------------------|
| Montaż | z łapkami rozporowymi |
|--------|-----------------------|

Podłączenie

- z zaciskami wtykowymi

Bezpieczeństwo

| | |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
|-----------------|------|

Oznaczenie

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Zastosowanie | sterownice żaluzji |
| Główna linia projektowa | STEROWANIE ŻALUZJAMI |