Korytarzowy czujnik ruchu IR, natynkowy IP54, biały

EE880

Konstrukcja

System magistralny (bus)	bez
Montaż	montaż natynkowy

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz

Pomiary

Metoda detekcji	Podczerwień
Pole detekcji, prostokątne	~ 20 x 4 m

Zasięg

Maksymalny zasięg transmisji	10 m

Zasilacz

Napięcie zasilania	230 V

Detekcja

Kąt detekcji	360 °
Kąt detekcji	360 °
Zakres detekcji (odległość) - front	10 m
Zakres detekcji (odległość) - bok	10 m
Średnica obszaru detekcji na podłodze	20 m

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Wysokość produktu	2500 mm
Szerokość produktu	123 mm
Zalecana wysokość montażu	3 m

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produktu

Sterowanie oświetleniem

Natężenie oświetlenia zadziałania, regulowane	2...1000 lx
Zakres natężenia oświetlenia	2 / 1000 Lux

Sterowanie LED

Lampki LED 230 V	20 x 20 W
BLC	z czerwoną diodą stanu pracy

Instalacja / Montaż

Maksymalna wysokość montażu	4 m
Montaż	montaż natynkowy
Montaż	do montażu sufitowego

Ustawienia

Regulacja czułości	nie
Czas opóźnienia, regulowany	5 s...15 mn

- z potencjometrami do ustawienia natężenia oświetlenia zadziałania i czasu opóźnienia bez konieczności demontażu

Dostawa

- z elementami mocującymi

Wyposażenie

Kąt detekcji poziomej	360 °
Opóźnienie wyłączenia autoprogramujące	nie

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP54
Klasa ochronności	klasa ochronności II

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-20...50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-35...70 °C (przechowywanie w temp. > 45°C skraca żywotność)

- oszczędzanie energii poprzez wł-/wyłączenie oswietlenia, zależne od wykrycia obecności i natężenia o
- niskie zapotrzebowanie na energię

Oznaczenie

Zastosowanie	czujnik ruchu
Główna linia projektowa	czujniki ruchu

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produktu