



Obudowa stojąca ognioodporna EI30/F30/E30/I30
2068x918mm

FB23LN

Konstrukcja

Montaż	instalacje wolnostojące lub przyścienne
--------	---

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwblyskowej	nie
--	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	250 A
--------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	40 mm
Rodzaj zamka	obrotowa dźwignia wkładki półcylicyrycznej
Zamykany	nie
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	materiały różne
Powierzchnia	lakierowany

Wymiary

Głębokość montażu	240 mm
Głębokość produktu	396 mm
Głębokość wewnętrzna	240 mm
Wysokość produktu	2068 mm
Szerokość produktu	918 mm
Szerokość w jednostkach podziału	36
Grubość materiału ścianki bocznej	20 mm
Szerokość	750 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	12
Liczba pól / sekcji	3
Liczba rzędów w rozdzielnicy	36
Liczba otworów na płyty kołnierzone	3
Możliwość rozszerzenia	nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Stopień ochrony	IP43
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Otrzymanie funkcji	-