



FB23SN

## Obudowa stojąca ognioodporna EI90/F90/E90/I30 2068x918mm

### Konstrukcja

Montaż	instalacje wolnostojące lub przyścienne
--------	---

### Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwblyskowej	nie
--	-----

### Prąd

Prąd znamionowy In	250 A
--------------------	-------

### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	40 mm
Rodzaj zamka	obrotowa dźwignia wkładki półcylicyrycznej
Zamykany	nie
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

### Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	materiały różne
Powierzchnia	lakierowany

### Wymiary

Głębokość montażu	240 mm
Głębokość produktu	396 mm
Głębokość wewnętrzna	240 mm
Wysokość produktu	2068 mm
Szerokość produktu	918 mm
Szerokość w jednostkach podziału	36
Grubość materiału ścianki bocznej	20 mm
Szerokość	750 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	12
Liczba pól / sekcji	3
Liczba rzędów w rozdzielnicy	36
Liczba otworów na płyty kołnierzone	3
Możliwość rozszerzenia	nie

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Stopień ochrony	IP43
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Otrzymanie funkcji	-