



B.X Gniazdo z uz. i podświetleniem orientacyjnym LED, ant

6765101606

Konstrukcja

- 2-biegunowe z uziemieniem

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V AC

Moc

Pobór mocy	0,25 W/0,35 VA
------------	----------------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

- Plakietka centralna

Detekcja

- zintegrowany czujnik natężenia oświetlenia, który przy zmierzchu włącza, a przy wystarczającym natężeniu oświetlenia wyłącza lampkę orientacyjną

Materiał

Kolor RAL	RAL 7021
kolor linii dekoracyjnej	antracyt
Kolor	antracyt
Kolor	Antracyt
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Wymiary

Głębokość montażu	32 mm
-------------------	-------

Sterowanie oświetleniem

Natężenie światła (kolor biały)	0,2 cd
Jasność wyłączenia	~ 4 lx
Jasność załączania	~ 2 lx

Sterowanie LED

- długa żywotność diod LED
 - białe światło LED
-

Instalacja / Montaż

- z łapkami rozporowymi
-

Podłączenie

Przekrój przewodu (masywnego)

Zaciski przyłączeniowe wg IEC 60884-1

- z zaciskami śrubowo-windowymi
-

Przewód

- możliwe okablowanie przelotowe, tym samym idealnie nadaje się do rozbudowy
-

Wyposażenie

-

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK 05

Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) wg IEC 60884-1

Oznaczenie

Główna linia projektowa

B.Kwadrat/B.3/B.7

Instrukcje

- Uwaga!

Artykuł ze specjalnym mechanizmem podtynkowym.

Elementy centralne z lampką orientacyjną LED nie są kompatybilne ze standardowymi mechanizmami do gniazd.
