



fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 3R/36M
(3x12) I kl. IP30

IP40 z drzwiami zamkniętymi, IP30 bez drzwi

FW312FT

Konstrukcja

Montaż Montaż podtynkowy

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN tak

Prąd

Prąd znamionowy In 125 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka bez zamknięcia
Liczba drzwi 1
Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

Materiał

Kolor biały
Kolor RAL RAL 9010
Materiał blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu 110 mm
Głębokość produktu 110 mm
Głębokość wewnętrzna 110 mm
Wysokość produktu 620 mm
Wysokość montażu 620 mm
Szerokość produktu 334 mm
Szerokość w jednostkach podziału 12
Grubość materiału ścianki bocznej 1 mm
Szerokość 334 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz nie

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	2
-------------------------	---

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba pól / sekcji	1
Liczba kluczy	1
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzowe	2
Możliwość rozszerzenia	nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK08
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności I