



SB432

Konstrukcja

Liczba biegunów	4 P
Układ biegunów	4 P

Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	nie
-----------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	400 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	500 V
Rodzaj wejścia napięcia 1	AC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}	3000 V

Prąd

Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii A	32 A
Prąd znamionowy I_n	32 A

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	5,8 W
--	-------

Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC22)	30000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	150000

Wymiary

Głębokość produktu	72 mm
Wysokość produktu	85 mm

Sterowanie oświetleniem

Rodzaj źródła światła	nie dotyczy
-----------------------	-------------

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	2,9 Nm
--------------------	--------

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	10mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	16mm
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C