



## tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 50075, szary

DNG5007507030B

### Konstrukcja

Regulowany	nie
------------	-----

### Prąd

Odporny na upływ	tak
------------------	-----

### Pokrywa / Drzwi / Element wierczni

Kształt pokrywy	luźny
-----------------	-------

### Materiał

Kolor RAL	RAL 7030
Kolor	szary
Materiał	PVC
Grupa materiałowa	tworzywo
Rodzaj wykończenia powierzchni	naturalne

### Wymiary

Długość	2000 mm
Wysokość kanału	50 mm
Szerokość kanału	75 mm
Szerokość szczeliny	5 mm
Szerokość	7,5 mm

### Instalacja / Montaż

Otworowanie podstawy	DIN 43659
Sposób montażu	dno perforowane

### Przewód

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup>	142
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup>	101
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup>	197
Przekrój wewnętrzny / użyteczny	

**Norma**

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
Klasyfikacja UL 94	V0

**Bezpieczeństwo**

Bezhalogenowy	nie
Odporność ogniowa	M1
Samogasnący	Tak